108757.20 + 108929.99


HERO B: 113W 4K 2800 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: KAFFEE Dimmung: DALI Notfall: NO L: 2800mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 10kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 132.5W Lichtstrom der Leuchte: 12671lm Indirekter Lichtstrom: 6678lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 113W

Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



108757.20 + 108929.99



HERO B: 113W 4K 2800 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800









Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 2800mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40





108757.20 + 108929.99



HERO B: 113W 4K 2800 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
- 10 a	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
- 10 u	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
00 dt 100 lt 100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108757.20 + 108929.99



HERO B: 113W 4K 2800 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2800



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20

108922.20

