#### 108759.21 + 108908.99














#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: DALI Notfall: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.3kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 57W Lichtstrom der Leuchte: 4772lm Indirekter Lichtstrom: 2830lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 50W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt







HERO B: ANG.SX 50W 3K 589 DALI CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589










#### Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm Hergestellt in: ITALY

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

#### **Technische Daten**

IP: 40







### 108759.21 + 108908.99



HERO B: ANG.SX 50W 3K 589 DALI CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
(a)	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21
00	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



### 108759.21 + 108908.99



HERO B: ANG.SX 50W 3K 589 DALI CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

