
HERO B

108760.01 + 108908.99














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: WEIß Dimmung: DALI Notfall: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.3kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 57W Lichtstrom der Leuchte: 5115lm Indirekter Lichtstrom: 2968lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 50W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Weitere Informationen über das Produkt



HERO B

108760.01 + 108908.99



HERO B: ANG.SX 50W 4K 589 DALI BIA + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586










Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm Hergestellt in: ITALY

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40







HERO B

108760.01 + 108908.99



HERO B: ANG.SX 50W 4K 589 DALI BIA + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

12	HERO B: MOD.CIECO 250 BIA	1087A3.01
100 100	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	1087A4.01
120	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	1087A5.01
1 22	HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA	1087A6.01
12	HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA	1087A7.01
22	HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA	1087A8.01
MONTAGEZU	JBEHÖR	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
01 00 100 100 100 100 100 100 100 100 1	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
81 - 54 160	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

