
108760.02 + 108917.99














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: SCHWARZ Dimmung: DALI Notfall: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.3kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 57W Lichtstrom der Leuchte: 5323lm Indirekter Lichtstrom: 2968lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 50W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



108760.02 + 108917.99




HERO B: ANG.SX 50W 4K 589 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



108760.02 + 108917.99



HERO B: ANG.SX 50W 4K 589 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

la l	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
la l	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
la l	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
a	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
# - M # # # # # # # # #	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
95. — 50 ————————————————————————————————————	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108760.02 + 108917.99



HERO B: ANG.SX 50W 4K 589 DALI NE + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02

