HERO B

108776.01 + 108907.99


HERO B: 113W 2.7K 2800 PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 2800











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: WEIß Dimmung: PUSH Notfall: NO L: 2800mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 10kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 132.5W Lichtstrom der Leuchte: 10998lm Indirekter Lichtstrom: 6226lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 4

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 113W

Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



HERO B

108776.01 + 108907.99



HERO B: 113W 2.7K 2800 PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 2800










Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL L: 2800mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.6kg

Technische Daten

IP: 40







HERO B

108776.01 + 108907.99



HERO B: 113W 2.7K 2800 PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 2800

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	1087A5.01
	HERO B: MOD.CIECO 250 BIA	1087A3.01
	HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA	1087A8.01
	HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA	1087A7.01
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	1087A4.01
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	1087B1.01
	HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA	1087A6.01
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
61 34 100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

