## 108778.21 + 108911.99


HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400











#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: MIKROPRISMATISCH Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: PUSH Notfall: NO

L: 1400mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 5kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 62.9W Lichtstrom der Leuchte: 5493lm Indirekter Lichtstrom: 2830lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 55W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

#### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m $^2$  bei Winkeln > 65 $^\circ$  (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



## 108778.21 + 108911.99




HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400













### Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 1400mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

### **Technische Daten**

IP: 40 UGR: <19

## **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



## 108778.21 + 108911.99



HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
130 130	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



## 108778.21 + 108911.99



HERO B: 55W 3K 1400 PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP

108921.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

