# **HERO B**

### 108784.01 + 108923.99














### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: WEIß Dimmung: PUSH Notfall: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4kg

### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 48.5W Lichtstrom der Leuchte: 4623lm Indirekter Lichtstrom: 2226lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 43W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



# **HERO B**

## 108784.01 + 108923.99



HERO B: 43W 4K 1120 PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120









### Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 1120mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

### **Technische Daten**

IP: 40





# **HERO B**

# 108784.01 + 108923.99



HERO B: 43W 4K 1120 PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120

### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA  | 1087A5.01 |
|--|-----------------------------------|-----------|
| u u  | HERO B: MOD.CIECO 250 BIA         | 1087A3.01 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA        | 1087A8.01 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA        | 1087A7.01 |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA  | 1087A4.01 |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE BIA        | 1087B1.01 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA        | 1087A6.01 |
| MONTAGEZUBEHÖR   |                                   |           |
|  | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA    | 108921.01 |
| 00 - \dot 00 \ | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA    | 108922.01 |
|  |                                   |           |

