### 108785.02 + 108902.99


HERO B: 55W 4K 1400 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400











#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: PUSH Notfall: NO L: 1400mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 5kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 62.9W Lichtstrom der Leuchte: 5651lm Indirekter Lichtstrom: 2968lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 55W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



### 108785.02 + 108902.99



HERO B: 55W 4K 1400 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400










### Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL L: 1400mm A: 48mm H: 6mm Hergestellt in: ITALY

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

### **Technische Daten**

IP: 40







## 108785.02 + 108902.99



HERO B: 55W 4K 1400 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



## 108785.02 + 108902.99



HERO B: 55W 4K 1400 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1400



