HERO B

1087B5.02



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: ON/OFF Notfall: NO

L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 20W Lichtstrom der Leuchte: 2226lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 18W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



HERO B





ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

ENGANZENDEG ZOBEHON		
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
18 - 44 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02

HERO B

1087B5.02



84 S4 S

KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02