HERO B

1087B6.20



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: KAFFEE Dimmung: DALI Notfall: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 20W Lichtstrom der Leuchte: 2076lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 18W Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Weitere Informationen über das Produkt



HERO B

1087B6.20



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
MONTAGEZUBEHÖR	
HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	108921.20
KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



HERO B

1087B6.20





KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20

