## **HERO B**


## 1087B7.21
















## Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: INDIREKTE

Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: DALI Notfall: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 20W Lichtstrom der Leuchte: 2123lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 18W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



# **HERO B**

## 1087B7.21



## **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
10 10	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
10 10	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
MONTAGEZUBEHÖR		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
00 × 100 100 100 100 100 100 100 100 100	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21

# **HERO B**

## 1087B7.21



84 54

KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

