



### Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: SPOT  
Strahl: 34°  
Farbe: KAFFEE  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 2.5kg

### Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 48.5W  
Lichtstrom der Leuchte: 4220lm  
Direkter Lichtstrom: 2144lm  
Indirekter Lichtstrom: 2076lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 2  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

### Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 2x13+18W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -  
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des  
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR  
62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HERO B: Weitere Informationen über das Produkt](#)

# HERO B

1087C3.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | HERO B: MOD.CIECO 250 CAF        | 1087A3.20 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 1087A4.20 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 1087A5.20 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF       | 1087A6.20 |
|   | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF       | 1087A7.20 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF       | 1087A8.20 |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE CAF       | 1087B1.20 |

## MONTAGEZUBEHÖR

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA    | 108919.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF    | 108919.20 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:10:10

# HERO B

1087C3.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

**108920.20**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:10:10