HERO B

1087C6.20



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: SPOT Strahl: 34° Farbe: KAFFEE Dimmung: DALI Notfall: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 48.5W Lichtstrom der Leuchte: 4220lm Direkter Lichtstrom: 2144lm Indirekter Lichtstrom: 2076lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 2x13+18W

Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



HERO B

1087C6.20



MONTAGEZUBEHÖR

| | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|---|-----------------------------------|-----------|
| | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | 108921.01 |
| 10 St | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | 108922.01 |