# **HERO B**

### 1087D3.02 + 108903.99


HERO B: EM 67W 3K 1680 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680











### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: DIREKTE Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: DALI

Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h

L: 1680mm A: 53mm H: 92mm

Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre außer Batterie

### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 74.9W Lichtstrom der Leuchte: 6450lm Indirekter Lichtstrom: 3537lm Lichtstrom im Notfall: 10%

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 67W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt



# **HERO B**

## 1087D3.02 + 108903.99



HERO B: EM 67W 3K 1680 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680








### Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL L: 1680mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.4kg

### **Technische Daten**

IP: 40







# **HERO B**

## 1087D3.02 + 108903.99



HERO B: EM 67W 3K 1680 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

1 3	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
100 100	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
II II	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
110 100	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
MONTAGEZUBE	EHÖR	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
64 - 54   10   10   1   1   1   1   1   1   1	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
(M) - 24 (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02

