HERO C

108805.01 + 108924.99

HERO C: 30W 3K 1400 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT

Emission: DIREKTE Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: WEIß Dimmung: ON/OFF Notfall: NO

L: 1400mm A: 61mm H: 68mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W Lichtstrom der Leuchte: 2710lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 30W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO C: Weitere Informationen über das Produkt



HERO C

108805.01 + 108924.99













Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 1400mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40





HERO C

108805.01 + 108924.99



HERO C: 30W 3K 1400 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO C: COPPIA TESTATE BIA	108860.01
a to the state of	HERO C: MOD.CIECO 250 BIA	108852.01
(a) (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108854.01
	HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA	108855.01
	HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA	108857.01
in to the second	HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA	108856.01

