HERO C

108806.02 + 108903.99


HERO C: 36W 3K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT

Emission: DIREKTE Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: ON/OFF Notfall: NO

L: 1680mm A: 61mm H: 68mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4.2kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 40.5W Lichtstrom der Leuchte: 2913lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 36W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014


CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO C: Weitere Informationen über das Produkt



HERO C

108806.02 + 108903.99












Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL L: 1680mm A: 48mm H: 6mm Hergestellt in: ITALY

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.4kg

Technische Daten

IP: 40







HERO C

108806.02 + 108903.99



HERO C: 36W 3K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO C: COPPIA TESTATE NE	108860.02
10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108853.02
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HERO C: MOD.CIECO 1400 NE	108856.02
1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HERO C: MOD.CIECO 1680 NE	108857.02
The state of the s	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108854.02
1. 10 mm	HERO C: MOD.CIECO 1120 NE	108855.02
The state of the s	HERO C: MOD.CIECO 250 NE	108852.02

