HERO C

108808.02 + 108924.99


HERO C: 30W 4K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT

Emission: DIREKTE
Optik: OPALER VOLLLICHT
Farbe: SCHWARZ

Farbe: SCHWARZ Dimmung: ON/OFF Notfall: NO

L: 1400mm A: 61mm H: 68mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W Lichtstrom der Leuchte: 2996lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 30W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO C: Weitere Informationen über das Produkt



HERO C

108808.02 + 108924.99











Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 1400mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40





HERO C





HERO C: 30W 4K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO C: COPPIA TESTATE NE	108860.02
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108853.02
1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO C: MOD.CIECO 1400 NE	108856.02
1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO C: MOD.CIECO 1680 NE	108857.02
(2) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108854.02
1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO C: MOD.CIECO 1120 NE	108855.02
In the second se	HERO C: MOD.CIECO 250 NE	108852.02

