HERO C


108864.01
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT

Emission: DIREKTE Optik: SPOT Strahl: 34° Farbe: WEIß

Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 1120mm A: 61mm H: 68mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.4kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 29W Lichtstrom der Leuchte: 2144lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 2x13W

Lichtstromquelle: 2644lm Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023. CELEN 60598-2-1:2022. CELEN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO C: Weitere Informationen über das Produkt



HERO C

108864.01



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO C: MOD.CIECO 250 BIA	108852.01
10 (a) (b) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108854.01
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA	108855.01
10 10 10 10 10 10 10 10	HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA	108856.01
10 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA	108857.01
a	HERO C: COPPIA TESTATE BIA	108860.01

