

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Strahl: 34°  
Farbe: WEIß  
Dimmung: PUSH, DALI  
Notfall: NO  
L: 1120mm  
A: 61mm  
H: 68mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 3.4kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 29W  
Lichtstrom der Leuchte: 2230lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 2x13W  
Lichtstromquelle: 2750lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen







Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO C: Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|                                                                                    |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | HERO C: MOD.CIECO 250 BIA        | 108852.01 |
|    | HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA | 108854.01 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA       | 108855.01 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA       | 108856.01 |
|   | HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA       | 108857.01 |
|  | HERO C: COPPIA TESTATE BIA       | 108860.01 |