



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM MAUERWERK EINGEBAUT, IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: TRANSPARENT
Farbe: WEIß
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: 37mm
A: 37mm
H: 34mm
D: 32-35mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.12kg

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 110lm
IP: 65
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: DC 700 MA

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 2W
Farbtemperatur: 4000K
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20


Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



MONTAGEZUBEHÖR



NEWSTEP: PLACCA MURALE

109405.99

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



ALIM. LED 25W 700MA/2-36V DALI/PUSH

101336.99