



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM MAUERWERK EINGEBAUT, IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: TRANSPARENT  
Farbe: WEIß  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
L: Ø37mm  
H: 30mm  
D: 32-35mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.12kg

## Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 110lm  
IP: 65  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: DC 700 MA

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 2W  
Farbtemperatur: 4000K  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20


## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



## MONTAGEZUBEHÖR

---



NEWSTEP: PLACCA MURALE

**109405.99**

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

---



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

**101322.99**

## DIMMBARES ZUBEHÖR

---



ALIM. LED 25W 700MA/2-36V DALI/PUSH

**101336.99**