

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: LINSEN UGR<19
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 595mm
A: 595mm
H: 35 (con driver)mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 2.735kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34W
Lichtstrom der Leuchte: 4082lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 14% / 3h: 5%
IP: 40
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 850mA ALIMENT.INCLUSO
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 30W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)




MONTAGEZUBEHÖR



BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

102086.01



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600

102028.99



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000


104119.99

NOTFALLZUBEHÖR



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99