



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 962mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 4.2kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 44.8W  
Lichtstrom der Leuchte: 2631lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 42W  
Lichtstromquelle: 5668lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



**ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**

**MONTAGEZUBEHÖR**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

**105157.02**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

**109001.02**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

**105158.02**



ARK: KIT INCASSO PER 962

**109807.99**

**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

**105155.02**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO

**105151.02**

**DIMMBARES ZUBEHÖR**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH NERO

**105152.02**

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH NERO

**105156.02**