



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: GOLD  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 962mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 4.2kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 44.8W  
Lichtstrom der Leuchte: 2468lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 42W  
Lichtstromquelle: 5668lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



**ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	<b>109809.02</b>
	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA	<b>109809.01</b>

**MONTAGEZUBEHÖR**

	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO	<b>105158.22</b>
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	<b>109001.00</b>
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	<b>105159.99</b>
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO	<b>105157.22</b>
	ARK: KIT INCASSO PER 962	<b>109807.99</b>

**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**

	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO	<b>105151.22</b>
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO	<b>105155.22</b>
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	<b>105147.99</b>

**DIMMBARES ZUBEHÖR**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

**105156.22**

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

**105152.22**