

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: GOLD
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 4.2kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 44.8W
Lichtstrom der Leuchte: 2583lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.8A
UGR: <19
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 42W
Lichtstromquelle: 5932lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

MONTAGEZUBEHÖR



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

105158.22



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00




HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

105157.22



ARK: KIT INCASSO PER 962

109807.99

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO

105151.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO

105155.22



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22