

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: GOLD  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 1440mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 7.5kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 66.1W  
Lichtstrom der Leuchte: 3703lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 62W  
Lichtstromquelle: 8898lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[ARK: Weitere Informationen über das Produkt](#)

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

## MONTAGEZUBEHÖR




HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

105158.22



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



ARK: KIT INCASSO PER 1440

109808.99



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

105157.22

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO

105151.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO

105155.22



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

**DIMMBARES ZUBEHÖR**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

**105156.22**



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

**105152.22**