

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 1440mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 7.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 66.1W
Lichtstrom der Leuchte: 3308lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.8A
UGR: <19
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 62W
Lichtstromquelle: 9606lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[ARK: Weitere Informationen über das Produkt](#)

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE


109809.02

MONTAGEZUBEHÖR



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



ARK: KIT INCASSO PER 1440

109808.99



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE

105157.20



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

105158.20

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE

105155.20



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE

105151.20



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE

105152.20



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE

105156.20