

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: CAPPUCCINO  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 1440mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 7.5kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 66.1W  
Lichtstrom der Leuchte: 3308lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 62W  
Lichtstromquelle: 9606lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen



Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[ARK: Weitere Informationen über das Produkt](#)






**ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	109809.02
	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA	109809.01

**MONTAGEZUBEHÖR**

	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	109001.00
	ARK: KIT INCASSO PER 1440	109808.99
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21

**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**

	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	105151.21
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	105155.21
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99

**DIMMBARES ZUBEHÖR**

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

**105156.21**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

**105152.21**