



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: LINEARE LINSE
Farbe: WEIß
Dimmung: DALI
Notfall: NO
L: 1500mm
A: 62mm
H: 12mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 1.975kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 55W
Lichtstrom der Leuchte: 5197/5939/6682/7424lm
IP: 20
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 35/40/45/50W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

