



Merkmale

Verwendung: Außen
Montageart: INCASSO A PAVIMENTO
Emission: INDIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 15°
Farbe: GEBÜRSTETEM INOX AISI 316
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
H: 115mm
ø: Ø95
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.545kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 5W
Lichtstrom der Leuchte: 353lm
IP: 67
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 5W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20


Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



MONTAGEZUBEHÖR



ZENIT: CASSAFORMA

111305.99