


## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: KAFFEE  
Dimmung: PUSH, DALI  
Notfall: NO  
L: 615x615mm  
A: 37mm  
H: 106mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 50W  
Lichtstrom der Leuchte: 2729lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 2x23W  
Lichtstromquelle: 6908lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022


## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

---



RECTA: COPPIA TESTATE CF

**111428.20**