



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Farbe: WEIß
H: 200mm
ø: 40mm
Hergestellt in: EU
Garantie: 5 Jahre


Technische Daten

Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-230V 50/60 Hz

Quelle

Sockel: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)
Leistung der Stromquelle: MAX 10W LED

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



SCHIRME



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

112901.99

MONTAGEZUBEHÖR



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

112905.01



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

112905.02



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

112905.23



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

112905.24



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

112906.01



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

112906.02



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

112906.23



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

112906.24



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

112907.02





ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

112907.23



ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY

112907.24



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

112908.01



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

112908.02



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

112908.23



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

112908.24