



Merkmale


Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Farbe: DARK GREY
H: 200mm
ø: 55mm
Hergestellt in: EU
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

IP: 20
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-230V 50/60 Hz
SELV: No

Quelle

Sockel: GU10 (lamp not included)
Leistung der Stromquelle: MAX 10W LED



[Weitere Informationen über das Produkt](#)

SCHIRME



DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

112903.99

MONTAGEZUBEHÖR



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

112913.01



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

112913.02



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

112914.01



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

112914.02



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

112915.01



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

112915.02



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

112916.01



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

112916.02



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

112917.01



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

112917.02



	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	112922.01
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	112922.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	112906.01
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	112906.02
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02

ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

112907.23



	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	112908.01
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	112908.02
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	112908.23
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	112908.24
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	112920.01
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	112921.02