111901.23














#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN

Emission: DIREKTE Optik: SPOT

Farbe: LIGHT GREY

H: 350mm ø: 65mm Hergestellt in: EU Garantie: 5 Jahre

### **Technische Daten**

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-230V 50/60 Hz

#### Quelle

Sockel: GU10 (lamp not included) Leistung der Stromquelle: MAX 10W LED

Weitere Informationen über das Produkt

111901.23



#### **MONTAGEZUBEHÖR**

73   C	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
TI CO	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
7   000	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
7  000	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
Pi gigy , on	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	112906.01
ni g∰g , oo	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	112906.02
II) 200 . Oc	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
II) 200 ,	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
50	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01
50 Si	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02
50 (common de la common de la c	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24

111901.23











(5) LL (600)	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	112908.01
251	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	112908.02
E1 (2.1.2)	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	112908.23
201	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	112908.24