



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Farbe: DARK GREY
H: 350mm
ø: 65mm
Hergestellt in: EU
Garantie: 5 Jahre


Technische Daten

Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-230V 50/60 Hz












Quelle

Socket: GU10 (lamp not included)
Leistung der Stromquelle: MAX 10W LED

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



MONTAGEZUBEHÖR

	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	112908.24
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN	112916.01
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	112908.02
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	112920.01
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI	112913.01
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	112906.02
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE	112913.02
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	112908.23
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	112906.01
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	112922.01
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	112917.01

CRYSTAL













111901.24

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:34:08

	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	112915.01
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	112916.02
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	112915.02
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	112908.01
	RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ NERO	112921.02
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	112922.02
	RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	112914.02
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01

RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO

112920.02





ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

112905.02



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

112905.23



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

112907.23



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

112905.01



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

112917.02



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

112905.24



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01