

Merkmale

Verwendung: Innen
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: 498mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.032kg

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 861lm
IP: 20
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 48 Vdc

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 6,6W
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

DOMYNOS PS

112209.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGEZUBEHÖR



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

112229.99

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE

112232.02




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAF

112230.20




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE

112230.02




ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP

112230.21




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CF

112232.20




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI

112232.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA

112230.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP

112232.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:34:24

DIMMBARES ZUBEHÖR



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99