
ROTO EVO

113113.20





Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: KAFFEE
Dimmung: NEIN
Notfall: NO
H: 70mm
ø: 995mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 12,5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 125W
Lichtstrom der Leuchte: 10619lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 5
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 101W
Lichtstromquelle: 14901lm
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

ROTO EVO: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:20:39

ROTO EVO

113113.20

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGEZUBEHÖR

	ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ	**113137.99**
	ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995	**113139.99**
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAF	**109005.20**

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.

Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:20:39