



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: GOLD
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
H: 70mm
ø: 995mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 12,5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 125W
Lichtstrom der Leuchte: 10619lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 5
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 101W
Lichtstromquelle: 14901lm
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[ROTO EVO: Weitere Informationen über das Produkt](#)

ROTO EVO

113113.22

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGEZUBEHÖR



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

113137.99



ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995

113139.99



ROSONE 3X1,5 TND 3000 ORO

109005.22



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:54:09