



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: GOLD  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
H: 70mm  
ø: 610mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 6,0kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 57W  
Lichtstrom der Leuchte: 5252lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 2  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 49W  
Lichtstromquelle: 7017lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[ROTO EVO: Weitere Informationen über das Produkt](#)

# ROTO EVO

113125.22

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## MONTAGEZUBEHÖR



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

**113137.99**



ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.610

**113138.99**



ROSONE 3X1,5 TND 3000 ORO

**109005.22**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:54:24