



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Optik: SPOT  
Strahl: 45°  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
L: 636mm  
A: 32mm  
H: 12mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 13W  
Lichtstrom der Leuchte: 730lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: DC 700 MA

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 2X4W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

