

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: WEIß  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
L: 1712mm  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 962mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 10kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 105.7W  
Lichtstrom der Leuchte: 7869lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: MAX 1.8A  
UGR: <19  
IK: 03  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 93W  
Lichtstromquelle: 14409lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022



## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[ELIS: Weitere Informationen über das Produkt](#)



**MONTAGEZUBEHÖR**

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	<b>105157.01</b>
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	<b>105158.01</b>



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO

**105150.01**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

**105152.01**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

**105154.01**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

**105156.01**