



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 962mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 10kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 105.7W
Lichtstrom der Leuchte: 4916lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 03
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 93W
Lichtstromquelle: 14409lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[ELIS: Weitere Informationen über das Produkt](#)



MONTAGEZUBEHÖR

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE	105157.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE	105158.20
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	109001.00

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE	105149.20
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE	105151.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAFFE	105153.20
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE	105155.20

DIMMBARES ZUBEHÖR

	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
---	-------------------------------	-----------



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE 105150.20



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE 105152.20



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAFFE 105154.20



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE 105156.20