

Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, DECKENMONTAGE
 Emission: DIREKTE
 Optik: MIKROPRISMATISCH
 Farbe: WEIß
 Dimmung: ON/OFF
 Notfall: MIT ZUBEHÖR
 L: 1195mm
 A: 295mm
 H: 35mm
 Garantie: 3 Jahre
 Gewicht: 2.7kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 36W
 Lichtstrom der Leuchte: 3987lm
 Lichtstrom im Notfall: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Isolationsklasse: II
 Nr. der Treiber pro Produkt: 1
 Versorgungsspannung: 900mA driver incluso
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 IK: 5
 SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 32W
 Lichtstromquelle: 5106lm
 Farbtemperatur: 3000K
 CRI: >80
 Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen


Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
 Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
 Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH


Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
 Letzte aktualisierung: 27/8/2025, 12:38:18

MONTAGEZUBEHÖR




BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI

113611.01**NOTFALLZUBEHÖR**



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99