

Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, DECKENMONTAGE
 Emission: DIREKTE
 Optik: MIKROPRISMATISCH
 Farbe: WEIß
 Dimmung: PUSH, DALI
 Notfall: MIT ZUBEHÖR
 L: 1195mm
 A: 295mm
 H: 35mm
 Garantie: 3 Jahre
 Gewicht: 3.2kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 36W
 Lichtstrom der Leuchte: 4080lm
 Lichtstrom im Notfall: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Isolationsklasse: II
 Nr. der Treiber pro Produkt: 1
 Versorgungsspannung: 900mA driver incluso
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 32W
 Lichtstromquelle: 5149lm
 Farbtemperatur: 4000K
 CRI: >80
 Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.




MONTAGEZUBEHÖR




BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI

113611.01
NOTFALLZUBEHÖR



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99