BACKLIT


113612.01











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: WEIß Dimmung: ON/OFF Notfall: MIT ZUBEHÖR

L: 595mm A: 595mm H: 30mm Garantie: 3 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 38W Lichtstrom der Leuchte: 4352lm Lichtstrom im Notfall: 1h: 12% / 3h: 5

IP: 40

Isolationsklasse: II

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 950mA driver included

UGR: <19 IK: 5 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 34W Lichtstromquelle: 5417lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

BACKLIT: Weitere Informationen über das Produkt



BACKLIT





MONTAGEZUBEHÖR

33 M. S.	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
) 2000 160	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA	113637.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
## W 000	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
93 > 50 100 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
11 M	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
W - 5M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
st (100 to 100 t	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01
NOTFALLZUBEHÖR		
n Carlotte C	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99



BACKLIT 113612.01





THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

