

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 595mm
A: 595mm
H: 30mm
Garantie: 3 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 38W
Lichtstrom der Leuchte: 4392lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 950mA driver included
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 34W
Lichtstromquelle: 5507lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen



Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

MONTAGEZUBEHÖR

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA	113637.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01

NOTFALLZUBEHÖR

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99