



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: MIKROOPTIK  
Farbe: KAFFEE  
Dimmung: NEIN  
Notfall: NO  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 60mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 30W  
Lichtstrom der Leuchte: 2562lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 2  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 26W  
Lichtstromquelle: 2850lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX ACOUSTIC: Weitere Informationen über das Produkt](#)

[SIX: Weitere Informationen über das Produkt](#)



## MONTAGEZUBEHÖR

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAF	<b>109005.20</b>
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAF	<b>109006.20</b>
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAF	<b>109007.20</b>
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAF	<b>109008.20</b>
	SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ	<b>113713.99</b>