



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 60mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 78W
Lichtstrom der Leuchte: 6308lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 70W
Lichtstromquelle: 11472lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[SIX ACOUSTIC: Weitere Informationen über das Produkt](#)

[SIX: Weitere Informationen über das Produkt](#)

MONTAGEZUBEHÖR

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAF	109005.20
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAF	109006.20
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAF	109007.20
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAF	109008.20
	SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ	113713.99