


Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROOPTIK
Strahl: 40°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 116mm
A: 22mm
H: 58mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.19kg

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 622lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 56% / 3h: 22
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: DC 200 mA
SELV: Si



Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 8W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



ALIM. LED 8W 200MA/30-42V

101345.99


DIMMBARES ZUBEHÖR



ALIM. LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH


101346.99

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99