



Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: OPAL
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: 1272mm
A: 18mm
H: 5mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.52kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 21W
Indirekter Lichtstrom: 1989lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: DC 700 MA
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 18W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)